MASTER S
(30÷44 kVA)

Дизель-генератор с системой управления и контроля
Супершумоослабляющий кожух
Система управления и контроля
Жидкостное охлаждение
Топливный бак 100 литров
Электростартер
Стартовый аккумулятор 12В

Стандартная комплектация

2 автоматических выключателя; 2 розетки для подключения нагрузки; панель управления; разъем для удаленной или автоматической панели управления.

Дополнительные опции

T - трейлер для медленного перемещения в качестве автоприцепа; U - гибкий удлинитель выхлопной трубы;
V - автоматическая панель управления; W - удаленная панель управления (кабель 15 метров);
X - дистанционное управление режимов работы (50 метров); Y - подогреватель двигателя от внешней сети (220В).

Модель		MS270-WP	MS300-WI	MS300-WJ	MS400-WJ
Код		09224	09223	09225	09387
Стандартная комплектация		A	B	B	
Характеристики					
Максимальная мощность 3 фазы 400В	кВА	30	33	33	44
Максимальная мощность 1 фаза 230В	кВА	10	11	11	14,5
Сила тока	А	44	48	48	63
Частота	Гц	50	50	50	50
Коэффициент мощности	cosφ	0,8	0,8	0,8	0,8
Двигатель					
Марка		Perkins	Iveco-Aifo	John Deere	John Deere
Модель		3.152.4	8031 I 06	3029 DF 128	3029 TF 158
Число цилиндров		3	3	3	3
Рабочий объем	куб. см	2500	2900	2900	2900
Масса	кВт	27	32	31	39
Частота вращения вала	об/мин	1500	1500	1500	1500
Система охлаждения		жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Способ запуска		электростартер	электростартер	электростартер	электростартер
Топливо		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Дополнительные характеристики					
Объем масляной системы	л	5,8	5,5	6	6
Объем топливного бака	л	100	100	100	100
Расход топлива при 100% нагрузке	л/ч	7	8,6	8,5	9,2
Уровень шума дБ на расстоянии 1м (7м)		90 (65)	91 (66)	93 (68)	93 (68)
Габаритные размеры Д/Ш/В	мм	1930/890/1360	1930/890/1360	1930/890/1360	1930/890/1360
Масса	кг	930	930	930	990
Дополнительные опции		T-U-V-W-X-Y	T-U-V-W-X-Y	T-U-V-W-X-Y	T-U-V-W-X-Y

LWA 90 dB

LWA 91 dB

LWA 93 dB

CE