

Технические характеристики

3-ФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛИ 455–700 кВА										
			50 Гц				60 Гц			
Модель	Двигатель	Генератор переменного тока	Основной		Резервный		Основной		Резервный	
			кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
P500-I	2506A-E15TAG1	LL6114D	455	364	500	400	-	-	-	-
P550-I	2506A-E15TAG2	LL6114F	500	400	550	440	-	-	-	-
P563-I	2506A-E15TAG3	LL6114D	-	-	-	-	513	410	563	450
P605-I	2806A-E18TAG1	LL6114G	550	440	605	484	-	-	-	-
P625-I	2506A-E15TAG4	LL6114F	-	-	-	-	569	455	625	500
P660-I	2806A-E18TAG1A	LL6114K	600	480	660	528	-	-	-	-
P688-I	2806A-E18TAG1A	LL6114G	-	-	-	-	625	500	688	550
P700-I	2806A-E18TAG2	LL7024H	635	508	700	560	-	-	-	-
P750-I	2806A-E18TAG3	LL7024F	-	-	-	-	681	545	750	600

Пожалуйста, имейте в виду, что все числа округлены до целых значений кВА / кВт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								
Установка открытого исполнения					Установка закрытого исполнения			
Модель	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
P500-I	3800	1130	2215	3734	4930	1658	2317	5106
P550-I	3800	1130	2215	3858	4930	1658	2317	5230
P563-I	3800	1130	2215	3734	4930	1658	2317	5106
P605-I	3900	1461	2155	4217	5320	1920	2245	5845
P625-I	3800	1130	2215	3858	4930	1658	2317	5230
P660-I	3900	1461	2155	4322	5320	1920	2245	5950
P688-I	3900	1461	2155	4217	5320	1920	2245	5845
P700-I	3900	1461	2155	4372	5320	1920	2245	6000
P750-I	3900	1461	2155	4332	5320	1920	2245	5960