

A Series

600-3000 ВА
1-1 фаза



Особенности:

- Управление CPU
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Защита аккумулятора от высокого разряда
- Широкий диапазон входного напряжения



Параметры:

Модель	A600	A800	A1000	A1500	A2000	A3000
Мощность	600 ВА 360 Вт	800 ВА 480 Вт	1000 ВА 600Вт	1500 ВА 900 Вт	2000 ВА 1200 Вт	3000 ВА 1800 Вт
Вход						
Номинальное напряжение	110/120 В или 220/230/240 В					
Диапазон напряжения	81-145 В или 145-275 В					
Частота	60/50 Гц (настраивается автоматически)					
Выход						
Номинальное напряжение	110/120 В или 220/230/240 В					
Коэффициент мощности	0,6					
Искажение напряжения	±10%					
Форма волны	Аппроксимированная синусоида					
Время переключения	4-6мс					
Частота	50/60±1 Гц					
Батареи						
Ко-во х напряжение/емкость	1x12В/7Ач	1x12В/7Ач	2x12В/7Ач	2x12В/9Ач	2x12В/9Ач	4x12В/9Ач
Время заряда батарей	8 часов до 90% емкости					
Интерфейс						
RS-232	Поддержка Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix, Mac					
Опционально SNMP	Управление электропитанием с помощью SNMP и веб-браузера					
Условия эксплуатации						
Температура	0-40°C					
Влажность	20-95% (без конденсата)					
Уровень шума (до 1 метра)	≤50 дБ					
Габариты и вес						
Габариты ГхШхВ, мм	284 x 95 x 140		345 x 146 x 162		480 x 226 x 320	
Вес, кг	3,9	4,3	4,3	10,5	11	18